

Orkava PE 4/PE 12

ORKAVA PE12 heeft een hoog arbeidsopnemendvermogen en is zéér slijtbestendig. Gedraagt zich enigszins als staaldraad, vreet zich niet vast en is bij ingevette bolders redelijk te gebruiken om schepen mee af te stoppen. ORKAVA PE12 touw neemt, dankzij de enigszins vettige grondstof weinig water op. In de winter blijft men dus gevrijwaard van stijfgevroren meertouwen.


Technische gegevens:

Materiaal:	100% hoogwaardig polyethyleen
Constructie:	12-strengs gevlochten/4/strengs rondslag met hart
Kleur:	Blauwgroen met blauwe merkdraad
Strengopbouw:	dubbel getwijnd monofilament
Waterabsorptie:	ORKAVA PE12 touw blijft drijven
Merklint:	ORKAVA waarborglint in streng met merkdraad meegeslagen

Uitermate geschikt voor de binnenvaart.

Diameter	Orkava 4 Strengs Breed sterkte:	Orkava 4 Strengs Breed sterkte:
32mm	9.160 KG	89,90 KN
36mm	11.040 KG	108,13 KN
40mm	13.260 KG	130,10 KN
44mm	15.970 KG	156,70 KN

Diameter	Orkava 12 Strengs Breed sterkte:	Orkava 12 Strengs Breed sterkte:
32mm	10.400 KG	102,00 KN
36mm	13.000 KG	127,50 KN
40mm	15.600 KG	153,00 KN
44mm	18.800 KG	184,40 KN



Jefo Ship Supply

Roomweg 6B
8334 NR Tuk

E-mail & Internet

info@jefoshipsupply.nl
www.jefoshipsupply.nl

Rabobank

NL29RABO0138135487
BIC RABONL2U

Kvk & BTW

Kvk Zwolle: 58080015
BTWnr: NL852864498B01