

Tipto-Twelve


TIPTO® TWELVE scheepstouw verkrijgbaar in de diameter maten van 16 mm t/m 44 mm, het is de opvolger van de bekende TIPTO® EIGHT. De constructie is verschillend, maar de materialen blijven hetzelfde. De 12-string gebreide constructie van deze meertrossen maakt het touw ronder, stabiel, compacter en rechter in de totale vorm. Dit zorgt ervoor dat de resistentie steviger is en langer mee gaat dan zijn voorgangers. TIPTO® TWELVE touwen in de marge van 32 mm t/m 44 mm zijn voorzien van een extra gekleurde string, waardoor zij gemakkelijk en zonder fouten gecontroleerd kunnen worden. De kleuren die bij de afmetingen horen zullen hieronder worden weergegeven.

Green: 32 mm
Brown: 36 mm
Black: 40 mm
Blue: 44 mm

Technische gegevens:

Soortelijk gewicht:	0,93
Constructie:	12-strengs gevlochten
Kleur:	Geel
Slijtvastheid:	Goed
Chemische bestendigheid:	Goed
Smeltpunt:	Circa 140 Graden
TCL Waarde:	70,7%
Waterabsorptie:	0%
Rek:	14%

Diameter	Tipto-Twelve Breed sterkte:	Tipto-Twelve Breed sterkte:
32mm	18.049 KG	177,00 KN
36mm	22.637 KG	222,00 KN
40mm	27.430 KG	269,00 KN
44mm	32.732 KG	321.00 KN



Jefo Ship Supply

Roomweg 6B
8334 NR Tuk

E-mail & Internet

info@jefoshipsupply.nl
www.jefoshipsupply.nl

Rabobank

NL29RABO0138135487
BIC RABONL2U

Kvk & BTW

Kvk Zwolle: 58080015
BTWnr: NL852864498B01